



MOVILSON
S.R.L.



REFERENCE 3004A

Codigo: 9162

El elegante amplificador de cuatro canales Reference 3004A de Infinity agrega algo de potencia y emoción a su música sin perder su frescura. Esta planta de energía puede bombear 75 vatios RMS a cada uno de sus altavoces delanteros y traseros. O bien, puede alimentar los altavoces delanteros con los dos canales delanteros del amplificador mientras envía hasta 200 vatios RMS a un subwoofer desde los canales traseros en puente. Funciona en casi cualquier vehículo. Las entradas de nivel de altavoz y el encendido de detección de señal permiten que este amplificador funcione en casi cualquier sistema, incluso si mantiene



la radio de
filtros de pa
trasero par
subwoofers
enviar una
Especificac
4 canales -
200w RMS
puenteado)
• Filtro
dB/octava)
nivel de alt
RCA incluic
preamplific
amplificador - Se recomiendan cables de tierra y
alimentaci&ocute;n de calibre 8 • Clasificaci&ocute;n del
fusible: 30A x 2 • Dimensiones: 12-5/8" de ancho x
2-1/4" de alto x 7" de profundidad

ALPHA 4020

Codigo: 8765

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 4 Pulgadas • Potencia RMS: 25w • Potencia PMPO: 175w • Impedancia: 4 ohmios • Sensibilidad (@ 2,83 V): 88 dB • Respuesta de frecuencia: 75 Hz - 20 kHz

30-22,000 Hz • Impedancia: 3 ohmios • Diámetro de corte: 7 " • Diámetro del marco: 9.49 " • Profundidad de montaje: 3.2 "



REFERENCE 4032 CFX

Código: 9014

Especificaciones técnicas: • Altavoces de 2 vías de 4" (par) • Cono de woofer de polipropileno Plus One+ con borde de goma hi-roll • Tweeter de cúpula textil equilibrado de 1/2" • Tecnología de impedancia de cuatro ohmios reales - La impedancia de 3 ohmios del altavoz se combina con la impedancia del cable del altavoz para una carga de 4 ohmios. - Compatible con prácticamente todos los estereos de automóviles de fábrica o de posventa • Potencia RMS: 35w • Potencia Máxima: 105w • Respuesta de frecuencia: 75-21,000 Hz • Sensibilidad: 92dB • Profundidad de montaje: 1-7/8"



ALPHA 6530

Código: 8767

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 Pulgadas • Potencia RMS: 40w • Potencia PMPO: 290w • Respuesta de frecuencia: 55 Hz - 20 KHz • Impedancia: 4 Ohms • Sensibilidad: 91dB



REF 6432CFX

Código: 9734

Especificaciones técnicas: • Altavoz coaxial para automóvil de 4"x6" (100 mm x 152 mm) • Potencia RMS: 45w • Potencia PMPO: 135w • Sensibilidad (@ 2,83 V): 92dB • Respuesta de frecuencia: 75 Hz - 21 kHz • Impedancia: 3 Ohms • Profundidad de montaje: 1-7/8"



REFERENCE 1070

Código: 9019

Especificaciones técnicas: • Tamaño del subwoofer: 10" (25cm) • Potencia PMPO: 1000w • Potencia RMS: 250W • Sensibilidad: 92dB • Respuesta de frecuencia: 30Hz - 175Hz • Impedancia de 2 o 4 ohms, switch selectivo



REFERENCE 1270

Codigo: 9260

Especificaciones tecnicas: • Tamaño del subwoofer: 12" (30cm) • Potencia PMPO: 1000w • Potencia RMS: 275W • Sensibilidad: 93dB • Respuesta de frecuencia: 25Hz - 175Hz • Impedancia de 2 o 4 ohms, switch selectivo

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar