

 **MONSTER**

 **MOVILSON**
S.R.L.



M600P-4AWG

Codigo: 9375

Cable alimentaci´n 4GA - 30m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia ´ptima sin distorsi´n y con p´rdidas mínimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnología patentada Magnetic Flux Tube®, los cables de alimentaci´n Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energía a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos m´s ajustada y un mayor rango din´mico. Cobre libre de oxígeno y configuraciones especiales de devanado optimizan aún m´s el rendimiento del amplificador al reducir la captaci´n de ruido para que todo lo que escuche sea el sonido del m´s. La cubierta protectora Duraflex de Monster PowerFlex, con sus uniones, mantiene la intensidad de la señal y evita el ruido. El cable m´s largo y fícil de usar e instalar. El cable de alta pureza Los conductores de Monster PowerFlex est´n enrollados de manera que maximizan la transferencia de energía. El tubo de flujo magnético Magnetic Flux Tube® reduce el ruido interno para un sonido m´s limpio. Cobre Libre de Oxígeno 100% Dieléctrico Chaqueta Pélex Chaqueta



M600P-6AWG

Codigo: 9376

Cable alimentaci´n 6GA - 50m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia ´ptima sin distorsi´n y con p´rdidas mínimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnología patentada Magnetic Flux Tube®, los cables de alimentaci´n Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energía a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos m´s ajustada y un mayor rango din´mico. Cobre libre de oxígeno y configuraciones especiales de devanado optimizan aún m´s el rendimiento del amplificador al reducir la cí sea el soni Duraflex de la intensidad m´s usar e insta conductore enrollados i transferenc flujo magnético Tube® sonido m´s Cobre Libre Dieléctrico



o que escuche
ta protectora
nes, mantiene
útil
acúcil de
a pureza Los
mente
is para una
ia. Tubo de
netic Flux
ternos para un
ctor 100%

M600P-8AWG

Codigo: 9377

Cable alimentaci´n 8GA - 50m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia ´ptima sin distorsi´n y con p´rdidas mínimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnología patentada Magnetic Flux Tube®, los cables de alimentaci´n Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energía a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos m´s ajustada y un mayor rango din´mico. Cobre libre de oxígeno y configuraciones especiales de devanado

M800S-12AWG

Codigo: 9378

100% cobre OFC 30 metros Aislamiento PVC Dielectrico Ficha Duraflex Cable de parlante/alimentaci´n

optimizan aún más el rendimiento del amplificador al reducir la captaci&ouacuten de ruido para que todo lo que escuche sea el sonido del entretenimiento. duraflex La cubierta protectora Duraflex de la intensidad más usar e instala conductores enrollados para transferencia de flujo magnético Tube®; sonido m&Cobre Libre Diel&eacut



nes, mantiene
útil
aacute;cil de
a pureza Los
mente
s para una
ia. Tubo de
netic Flux
ternos para un
ctor 100%



M600S-14AWG

Codigo: 9379

100% cobre OFC 50 metros Aislamiento PVC Dielectrico Ficha Duraflex Cable de Parlante 14GA



M100i-1M

Codigo: 9368

Especificaciones: • Cable 2RCA/2 RCA 1m - 100% cobre OFC Cable trenzado simple conductor • Tamaño del diámetro exterior del conductor: Φ 5,5 mm • Longitud de la entrepierna de la rama LR: aprox 90 mm • Diámetro exterior del enchufe: Φ 13,5 mm • Cable OFC • Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibración innecesaria del conductor y mejora la pérdida de transmisión • Protección 100% de lámina de aluminio • Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasión Duraflex



M100i-2M

Codigo: 9369

Especificaciones: • Cable 2RCA/2 RCA 2m - 100% cobre OFC Cable trenzado simple conductor • Tamaño del diámetro exterior del conductor: Φ 5,5 mm • Longitud de la rama LR: aprox 90 mm • Diámetro exterior del enchufe: Φ 13,5 mm • Cable OFC • Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibración innecesaria del conductor y mejora la pérdida de transmisión • Protección 100% de lámina de aluminio • Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasión Duraflex

M100i-5M

Codigo: 9370

Especificaciones: Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado simple conductor • Tamaño del diámetro exterior del conductor: Φ 5,5 mm • Longitud de la rama LR: aprox 90 mm • Diámetro exterior del enchufe: Φ 13,5 mm • Cable OFC • Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibración innecesaria del conductor y mejora la pérdida de transmisión • Protección 100% de lámina de aluminio • Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasión Duraflex



M150i-1M

Codigo: 9371

Cable 2RCA/2 RCA 1m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminaci´n oro 24k



M150i-2M

Codigo: 9372

Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminaci´n oro 24k



M150i-5M

Codigo: 9373

Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminaci´n oro 24k

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar